

art. 17003, 17002, 17001

Connettori F a Crimpare in Ottone nichelato (NiTin) per cavo da 4, 5 e 6mm.

Crimp F connectors in nickel-plated brass (NiTin) for 4, 5 and 6mm cable.



Installazione a crimpare, struttura in metallo.

Modelli per tre misure diverse di cavo.

(vedere la scheda tecnica per i dettagli)

Consigliato l'installazione con la pinza art.1U801.

Crimp installation, metal frame.

Models for three different cable sizes.

(see datasheet for details)

Installation with tool art.1U801 is recommended.

Descrizione	Description		Connettore F a crimpare Crimp F connector		
Articolo	Article		17003	17002	17001
Misura nominale del cavo	Rated cable size	mm	4	5	6
Colore identificativo	Identification color		Blu Blue	-	
Impedenza	Impedance	Ohm	75		
Frequenza	Frequency range	MHz	0,3 - 3000		
Perdita di inserimento (Media)	Insertion Loss (Average)	dB	< 0,10		
Perdita di ritorno (Media)	Return Loss (Average)	dB	> 32	> 36	> 33
Dimensioni	Dimensions	mm	Ø 12,6 x 21,6	Ø 12,3 x 20,9	Ø 12,3 x 20,9
Peso	Weight	gr	6	5,2	5
Temperatura Installazione	Installing Temperature	°C	-5 / +50		
Temperatura Operativa	Operative Temperature	°C	-40 / +70		
Meccanica	Body		Ottone Nichelato (NiTin) Nickel-plated brass (NiTin)		
Applicazione	Application		interno indoor		
Pezzi per confezione	Pieces (packaging)	n.	100		

