

art. 1M012

Filtro TV Passa Banda - 5G (Ch 21÷48), Rejection 55dB@742-1000MHz

Tv Filter Pass Band - 5G (Ch 21÷48), Rejection 55dB@742-1000MHz



Attenua di 50dB le interferenze causate dalle trasmissioni della telefonia mobile (4G e 5G).

Reduces interference by 50dB caused by mobile phone transmissions (4G and 5G).

Articolo	<i>Article</i>		1M012
Descrizione	<i>Description</i>		Filtro LTE 5G <i>5G LTE Filter</i>
Tipo	<i>Type</i>		Passivo <i>Passive</i>
Impedenza IN/OUT	<i>Impedance IN/OUT</i>	ohm	75
Passabanda	<i>Passband</i>	MHz	5 ÷ 694
Perdita d'inserzione (5 - 600 MHz)	<i>Insertion loss (5 - 600 MHz)</i>	dB	< 1,0
Perdita d'inserzione (601 - 694 MHz)	<i>Insertion loss (601 - 694 MHz)</i>	dB	< 3,0
Perdita di ritorno (5 - 694 MHz)	<i>Return loss (5 - 694 MHz)</i>	dB	> 14
Stopbanda	<i>Stopband</i>	MHz	742 ÷ 1.000
Attenuazione tipica (742-1000 MHz)	<i>Typical Attenuation (742 - 1000 MHz)</i>	dB	> 50
Connettori	<i>Connectors</i>		F femmina e maschio <i>F female and male</i>
Passaggio corrente	<i>Current passing</i>	mA	500
Temperatura Operativa	<i>Operative Temperature</i>	°C	-10 / +55
Dimensioni	<i>Dimensions</i>	mm	Ø 21 x 59
Peso	<i>Weight</i>	gr	42
Meccanica	<i>Body</i>		Ottone <i>Brass</i>
Applicazione	<i>Application</i>		interno <i>indoor</i>
Pezzi per confezione	<i>Pieces (packaging)</i>	n.	1

Compatibile con lo standard **DVB-T2**
Compatible with the standard